



Castagnetti®
Tecnologie dell'acqua

Castagnetti Standard®

Nalco Italiana srl
REA n. 816324 - Reg. Imprese 04919861007
Cod. Fisc. Part IVA 04919861007
Divisione Castagnetti Via Vernea, 99 10042 Nichelino (To) -
Tel. +39.011.68.02.411 Fax +39.011.62.79.281



Foglio dati N°
366ARM

FILTRO A RESINA CHELANTE MACROPOROSA

CARATTERISTICHE

- Funzionamento completamente automatico con monovalvola elettromeccanica
- Materiale di costruzione del serbatoio : vetroresina
- Gruppo di comando monovalvola a tempo
- Materiale filtrante: resina chelante su supporto a graniglia di quarzo
- Gli abbattimenti sono in funzione delle caratteristiche dell'acqua in ingresso.



Caratteristiche di funzionamento

Tensione di alimentazione	220V-50Hz
Assorbimenti elettrici	4W
Temperatura acqua alimento	Min. 2°C-Max.50°C
Pressione acqua alimento	Min. 1,5Bar-Max. 7Bar
Attacchi ingresso uscita	1"1/2 gas F
Perdita di carico alla portata normale	0,8 Bar
Dimensioni ingombro	mm. 770 x 770 x 2400

MODELLO	PORTATA mc/h			GRANIGLIA FILTRANTE Kg	RESINA ATTIVA Litri	TEMPO DI LAVAGGIO minuti
	normale	massima	punta			
FRA 4	5,2	6,8	7,7	150	400	25
EMISSIONE	2012	REV. A	REV. B	REV. C		
COMPIL.	FV					